Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:44

Link do produktu: https://automatydobram.info/2-kanalowy-detektor-petli-indukcyjnej-bft-proloop-2-light-p-570.html



2-kanałowy detektor pętli indukcyjnej BFT PROLOOP 2 LIGHT

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**PROLOOP 2 LIGHT**
Kod producenta	**353827**
Producent	**BFT**

OPIS PRODUKTU

2-kanałowy detektor pętli indukcyjnej BFT PROLOOP 2 LIGHT

Napięcie zasilania 24V, regulowana czułość dla każdego kanału, programowanie i ustawienie parametrów na wyświetlaczu LCD.
Brak części serwisowej, kierunkowości pętli i czasowych ustawień zadziałania przekaźników

Identyfikacja uszkodzenia na wyświetlaczu LCD wraz z kodem błędu.

Podstawowe dane techniczne:

- napięcie zasilania 24V DC
- pobór mocy 1,5 W
- wyjście sygnału przekaźnikowe bezpotencjałowe NC/NO (240V AC/2A)
- zalecana indukcyjność pętli 20-1000µH
- max. długość skrętki od pętli 2x1,5mm - 25mb
- zaciski śrubowe na wtykach kodowanych
- montaż na szynę DIN 35
- szerokość modułu 22,5mm