Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:58

Link do produktu: https://automatydobram.info/bariera-rurowa-chodnikowa-u12a-do-wbetonowania-niebieska-p-1021.html



# Bariera rurowa chodnikowa U12a do wbetonowania, NIEBIESKA

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **HERZ U12a 0N** |
| Kod producenta | **HERZ U12a 0N** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a do wbetonowania / stojak rowerowy

**Bariera drogowa U12a** - to produkt powszechnie stosowany w celu odgrodzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd i jest niezwykle łatwa w montażu.

Bariera drogowa U12a sprawdza się również bardzo dobrze jako stojak rowerowy.

**Rurowa bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

**WYMIARY**

- 100 x 130 (90) cm
- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA**

- RAMA - Ø 48,3 mm
- RAMA - Ø 60,3 mm


**MONTAŻ DO PODŁOŻA**

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

| DANE TECHNICZNE Barierki U12a | |
|---|---|
| Długość | 1000 mm 1500 mm lub 2000 mm, |
| Wysokość | 1300 mm (nad gruntem 900 mm, w gruncie 400 mm),<br>min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), |
| Stalowa rura nośna | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, |

| | |
|---|---|
| Wykończenie | ocynk + malowanie proszkowe - kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003) |
| Odblaski | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI, |
| Dokumentacja | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu, |
| Montaż | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy |
| Kolorystyka | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

**RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a**




***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIARY**: 100 x 130 (90) cm , 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm
**BUDOWA**: RAMA - Ø 48,3 mm , RAMA - Ø 60,3 mm