Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 03:17

Link do produktu: https://automatydobram.info/bariera-rurowa-chodnikowa-u12a-z-poprzeczka-do-wbetonowania-zolto-czarna-p-987.html



# Bariera rurowa chodnikowa U12a z poprzeczką, do wbetonowania, ŻÓŁTO-CZARNA

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| Numer katalogowy | **HERZ U12a ZCZ** |
| Kod producenta | **HERZ U12a ZCZ** |
| Producent | **HERZ SYSTEM** |

## OPIS PRODUKTU

### Bariera rurowa chodnikowa U12a z poprzeczką do wbetonowania ŻÓŁTO-CZARNA

**Bariera drogowa U12a z poprzeczką** - to produkt powszechnie stosowany w celu odgrodzenia różnych stref ruchu np pasa ruchu pojazdów silnikowych od pasa ruchu pieszych. Bardzo szerokie możliwości zastosowania produktu sprawiają że sprawdza się w różnych miejscach. Oprócz tego bariera posiada estetyczny wygląd i jest niezwykle łatwa w montażu.

**Rurowa bariera chodnikowa U12a** występuje w kilku wariantach do wyboru :

**WYMIARY**

- 150 x 150 (110) cm
- 200 x 150 (110) cm

**BUDOWA**

- RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
- RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm


**MONTAŻ DO PODŁOŻA**

- WBETONOWANIE
- PŁYTY MOCUJĄCE - MONTAŻ PRZY POMOCY ŚRUB

| **DANE TECHNICZNE Barierki U12a z poprzeczką** | |
|---|---|
| Długość | 1500 mm lub 2000 mm, |
| Wysokość | min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm), |
| Stalowa rura nośna | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, |
| Stalowa poprzeczka | Ø 48,3 mm lub Ø 60,3 mm, |
| Wykończenie | ocynk + malowanie proszkowe - |

| | |
|---|---|
| | kolor BIAŁY (wg palety RAL 9003) |
| Odblaski | Pasy - wyklejane z folii odblaskowej I GENERACJI, |
| Dokumentacja | CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOŚCI do każdego produktu, |
| Montaż | Betonowanie w gruncie lub płyty podstawy |
| Kolorystyka | Biało-czerwony, biały, czarny, czerwony, niebiesko-biały, niebieski, ocynk ogniowy - bez koloru, szary, żółto-czarny, zielony, żółty |

**RYSUNEK TECHNICZNY BARIERKI U12a Z POPRZECZKĄ**




***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**BUDOWA**: RAMA I POPRZECZKA - Ø 48,3 mm , RAMA I POPRZECZKA - Ø 60,3 mm , RAMA Ø 60,3 - POPRZECZKA - Ø 48,3 mm
**WYMIARY**: 150 x 150 (110) cm , 200 x 150 (110) cm