

Link do produktu: <https://automatydobram.info/bramka-szybka-jetpan-900-p-870.html>

# Bramka szybka JETPAN 900



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie       |
| Czas wysyłki     | 3 dni               |
| Numer katalogowy | BRAMKA S JETPAN 900 |
| Kod producenta   | 10024-2             |

## OPIS PRODUKTU

**Bramka szybka JETPAN 900 sensoryczna, rozsuwana.**

Głównym celem bramki JETPAN jest jedno- lub dwukierunkowa kontrola pieszych, dostęp do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów, stacji metra i innych serwisów. Luksusowy design i funkcjonalność będzie idealnie pasować do większości nowoczesnych wnętrz.

**Modyfikacje:**

- Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- stal malowana proszkowo.

**Elementy dodatkowe:**

- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

| Dane techniczne JETPAN 900 |         |
|----------------------------|---------|
| Wymiary                    | DŁUGOŚĆ |

770 mm

|                                   | SZEROKOŚĆ<br>WYSOKOŚĆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otwarcie/Zamknięcie               | 1,8s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Przepustowość/min                 | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Czas reakcji                      | 2,2 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szerokość przejścia               | 900 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Napęd                             | Servodrive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Napięcie                          | AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksymalny pobór mocy W/przejście | 155 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standardowa obudowa               | Szczotkowana stal AISI 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dostępne opcje wykończenia        | Szczotkowana stal AISI 316<br>Polerowana stal AISI 304<br>Polerowana stal AISI 316<br>Malowana proszkowo (any RAL up on request)                                                                                                                                                                                                    |
| Dostęp niepełnosprawnych          | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ZALETY                            | Sygnalizacja dźwiękowa<br>Praca dwukierunkowa<br>Podłączenie alkomatu<br>Podłączenie kamery<br>Sygnał błędu<br>Detekcja przejścia<br>Fotodiody pozycjonowanie<br>Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia, stop<br>Czas reakcji otwarcia 0,8 s<br>Kalibracja magnetyczna<br>Pulpit sterowniczy opcja<br>Pilot bezprzewodowy opcja |

1004 m  
1042 m

