

Link do produktu: <https://automatydobram.info/bramka-szybka-speed-blade-dla-niepelnosprawnych-szeroka-p-874.html>



Bramka szybka SPEED BLADE dla niepełnosprawnych, szeroka.

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BRAMKA S SPEED BLADE NP
Kod producenta	10025-2NP

OPIS PRODUKTU

Bramka szybka SPEED BLADE dla niepełnosprawnych, szeroka, sensoryczna, rozsuwana.

Bramka wykonana ze stali nierdzewnej połączona ze szkłem. Budowa modułowa, szybkie otwieranie, przeznaczona do kontroli dostępu. Sterowana z pilota i kontroli dostępu. Przejście 516 mm. Brak zasilania, przejście swobodne. Czas reakcji na pilota 0,8 s. Przejście – 30 os. / min. Waga pojedynczego przejścia 202 kg. Zasilanie 12 V, maksymalne obciążenie 150 Vat.

Głównym celem tego kołowrotu jest jedno-lub dwukierunkowa kontrola pieszych, dostęp do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów, stacji metra i innych serwisów. Luksusowy design i funkcjonalność będzie idealnie pasować do większości nowoczesnych wnętrz.

Modyfikacje:

- Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- stal malowana proszkowo.

Elementy dodatkowe:

- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Słupki pod czytniki.

- Czytniki systemu kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Program kontroli dostępu.

Dane techniczne SPEED BLADE dla niepełnosprawnych, szeroka.	
Wymiary	DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ
Otwarcie/Zamknięcie	0,9s
Przepustowość/min	31
Czas reakcji	1 sek
Szerokość przejścia	900 mm
Napęd	Servodrive
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V
Maksymalny pobór mocy W/przejście	155 W
Standardowa obudowa	Szczotkowana stal AISI 304
Dostępne opcje wykończenia	Szczotkowana stal AISI 316 Polerowana stal AISI 304 Polerowana stal AISI 316 Malowana proszkowo (any RAL up on request)
Dostęp niepełnosprawnych	Tak
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Fotodiody pozycjonowanie Piktogram – sygnalizacja diodowa przejścia, stop Czas reakcji otwarcia 0,8 s Kalibracja magnetyczna Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja

1400 mm
1000 mm
1000 mm

