


Link do produktu: <https://automatydobram.info/bramka-szybka-sweeper-al-p-861.html>



Bramka szybka SWEEPER AL

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BRAMKA S SWEEPER AL
Kod producenta	10020

OPIS PRODUKTU

Bramka szybka SWEEPER AL sensoryczna, rozsuwana.

Bramka sensoryczna **Sweeper AL** przeznaczona na lotniska, wykorzystywana do podwójnej identyfikacji, służ przejęcia . Posiada dwa przejścia szklane , szkło może być różnej wysokości i szerokości. Bramka szybka sensoryczna sweeper AL może być wyposażona w różne systemy identyfikacji, fotokomórki, sygnały alarmowe .

W bramkach wykorzystywane są różne systemy identyfikacji, czytniki zbliżeniowe, czytniki na linie papilarne, czytniki kodów kreskowych, czytniki rozpoznawania twarzy.

Modyfikacje:

- Obudowa- z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa- stal malowana proszkowo.
- Różna długość ramienia- 550-900 mm.

Elementy dodatkowe:

- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Słupki pod czytniki.
- Czytnik do systemu kontroli dostępu.
- Licznik wejść.
- Program do kontroli dostępu.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie, napięcie wyjściowe DC 12 V.
- Maksymalny pobór mocy 150 W przy przejściu.

Dane techniczne SWEEPER AL	
Wymiary	Pojedyncze (550) - 950x2947x1000 Podwójne (550+550) - 1700x2947x1000
Przepustowość/min	30
Czas przejścia	1 sek
Szerokość przejścia	550/900 mm
Napięcie	AC (100-240) V, 50/60 Hz from a DC source 12 V
Maksymalny pobór mocy W/przejście	155
Temperatura pracy	+5/+40
Dostęp niepełnosprawnych	Tak
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Fotodiody pozycjonowanie Piktogram - sygnalizacja diodowa przejścia, stop Czas reakcji otwarcia 0,8 s Trzy kolory podświetlenia - niebieski -bramka gotowa Zielony- przejście Czerwony zakaz przejścia Waga - 430 kilo Kalibracja magnetyczna Pulpit sterowniczy opcja Pilot bezprzewodowy opcja

