Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:31

Link do produktu: https://automatydobram.info/demontowalny-slupek-drogowy-antyterrorystyczny-faac-js-48-r-inox-p-1795.html



Demontowalny słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 48 R INOX

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
Numer katalogowy	**117301**
Kod producenta	**JS 48 R INOX**
Producent	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Demontowalny słupek drogowy antyterrorystyczny FAAC JS 48 R INOX

Nowa linia produktów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo
SŁUPKI TYPU BOLLARD SERII JS

Rodzaj napędu: Demontowalny
Wysokość: 1 000 mm

- **Demontowalny cylinder umożliwia tymczasowy dostęp**
- **Dzięki wymiennej powłoce ochronnej słupek zawsze wygląda jak nowy**
- **Testowany zgodnie z normami PAS 68, IWA 14-1 oraz ASTM F2656**
- **Jest w stanie zatrzymać ciężarówkę jadącą z prędkością 48 km/h**
- **Współczynnik penetracji P1**
- **Prosta instalacja i ograniczony zakres prac ziemnych – koncepcja „płytkiego montażu”**

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera: słupek JS 48 R INOX ze stalowym cylindrem zabezpieczonym w procesie kataforezy i antracytową powłoką ochronną mDure ze stali nierdzewnej z satynowym wykończeniem oraz oświetlenie LED pokrywy cylindra.

MODEL	PRĘDKOŚĆ POJAZDU, KTÓRY MOŻNA ZATRZYMAĆ ZA POMOCĄ SŁUPKA	
	50 km/h	80 km/h
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany	JS 48 HA	JS 80 HA
HA hydrauliczny, automatyczny, wysuwany z systemem EFO	JS 48 HA EFO	JS 80 HA EFO
F stały		JS 80 F
R demontowalny	JS 48 R	JS 80 R

Słupki zawsze jak nowe
Słupki z serii JS pokryte są stworzoną przez FAAC powłoką ochronną mDure, dzięki czemu w przeciwieństwie do innych modeli dostępnych na rynku pozwalają na dokonanie konserwacji bez ponoszenia wysokich kosztów demontażu i ponownego montażu. mDure jest znakiem towarowym
zarejestrowanym przez FAAC.
To innowacyjny i zaawansowany technologicznie materiał, zaprojektowany tak, aby zapewnić jak największą trwałość. Wyróżnia się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na uderzenia, zadrapania, promieniowanie UV i środki chemiczne. Ponadto nie emituje zanieczyszczeń i może zostać poddany recyklingowi.

Potwierdzona odporność
Testy zderzeniowe potwierdzają doskonałą zdolność słupków JS do zatrzymania pojazdu o masie 7500 KG jadącego z prędkością 50 Km/h Testowane słupki działały nawet po uderzeniu. Zgodność z normami bezpieczeństwa.

Odporność na korozję
Innowacyjne zastosowanie żywicy poliamidowej Rilsan gwarantuje ochronę przed korozją, zużyciem, warunkami atmosferycznymi i środkami chemicznymi.

Łatwa konserwacja
Odpowiedni układ elementów zapewnia łatwą konserwację. Sprawdzenie lub wymiana głównych komponentów nie wymaga wyjmowania słupka z ziemi.

Estetyczna spójność wszystkich słupków FAAC
Cała technologia JS mieści się w zaledwie 1 m wysokości i 275 mm średnicy. Wszystkie słupki FAAC są odpowiednio zabezpieczone i sprawdzają się w każdej przestrzeni architektonicznej.

Uproszczona instalacja
Zintegrowany hydrauliczny moduł zasilania obniża koszty i ułatwia instalację bez konieczności montażu przewodów hydraulicznych pod ziemią.

FAAC JS 48 R INOX

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	JS 48 R	JS 48 R INOX
Wysokość cylindra od ziemi	1 000 mm	
Średnica cylindra	275 mm	
Rodzaj zabezpieczenia cylindra	Poddany kataforezie	
Rodzaj powłoki ochronnej	mDure	Stal nierdzewna AISI 316 + mDure
Wysokość paska odblaskowego	55 mm	
Kolor paska odblaskowego	Biały	
Rodzaj głowicy	Aluminium	
Rodzaj zabezpieczenia głowicy	Żywica antykorozyjna Rilsan	
Ciężar podziemnej podstawy	120 kg	
Rodzaj użytkowania	Strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Odporność na wyłamanie	673 000 J	
Masa całkowita słupka	180 kg	