

Link do produktu: <https://automatydobram.info/elektromechaniczny-naped-podziemny-230-v-do-bram-skrzydlowych-bft-eli-ac-a40-p-1566.html>



Elektromechaniczny napęd podziemny 230 V do bram skrzydłowych BFT ELI AC A40

[CENA]	1 599,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELI AC A40
Kod producenta	P930132 00002
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Elektromechaniczny napęd podziemny 230 V do bram skrzydłowych BFT ELI AC A35 VELOCE

Elektromechaniczny napęd podziemny 230 V do bram skrzydłowych o wadze do 500 kg i długości do 4 m. Opcjonalnie magnetyczne wył. krańcowe.

Pełna oferta samohamownych podziemnych napędów elektromechanicznych do bram skrzydłowych o długości do 4 m z silnikami 230 V.
Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie, umożliwiające opcję prostej instalacji poprzez ograniczenie konieczności fizycznych ograniczników.
System magnetycznych wyłączników krańcowych (opcjonalny) zapewnia najwyższy poziom dokładności i niezawodności we wszystkich warunkach pogodowych.

Parametry Techniczne:

- Centrala sterująca: RIGEL 6, ALENA SW2
- Napięcie zasilania: 230V ±10% 50 Hz
- Napięcie zasilania silnika: 230 V
- Max. moment obrotowy: 350 Nm
- Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy: 4 m (2,5m - bez elektrozamka)
- Max. kąt otwarcia: 120 °
- Prędkość otwierania: 1,45 Rpm
- Mx. ilość cykli na 1h: 20
- Typ krańcówek: Mechaniczne ograniczniki na otwarciu i zamknięciu
- Typ krańcówek (opcjonalnie): Magnetyczne
- Spowolnienie: TAK
- Blokada: Mechaniczna (na otwarciu i zamknięciu ograniczniki)
- Odblokowanie: Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC
- Reakcja na przeszkodę: Sprzęgło elektryczne
- Czas otwarcia do 90°: 13s (bez spowolnienia)
- Częstotliwość użytkowania: Średnio intensywna
- Klasa szczelności: IP67
- Zakres temp. pracy: -20 ÷ 55 °C