

Link do produktu: <https://automatydobram.info/elektromechaniczny-naped-podziemny-24-v-do-bram-skrzydlowych-bft-eli-bt-a35-veloce-p-1558.html>



Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych BFT ELI BT A35 VELOCE

[CENA]	1 722,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELI BT A35 VELOCE
Kod producenta	P930133 00002
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych BFT ELI BT A35 VELOCE

Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych o wadze do 200 kg i długości do 3,5 m. Opcjonalnie magnetyczne wył. krańcowe. Wersja szybka.

Oferta podziemnych siłowników elektromechanicznych z silnikiem na 24V(BT) do użytku domowego lub wielomieszkaniowego do bram skrzydłowych do 4 m i 500 kg. Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie, umożliwiające opcję prostej instalacji poprzez ograniczenie konieczności fizycznych ograniczników. System wyłączników krańcowych oparty na enkoderze zapewnia precyzję i szybką instalację.

Parametry Techniczne:

- Centrala sterująca: THALIA, THALIA POWER
- Napięcie zasilania: 230V ±10% 50 Hz
- Napięcie zasilania silnika: 24 V
- Max. moment obrotowy: 250 nm
- Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy: 3.5 m (2m - bez elektrozamka)
- Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy: 200 kg
- Max. kąt otwarcia: 120 °
- Czas otwarcia do 90°: 10'(ze spowolnieniem)
- Max. ilość cykli na 1h: 50
- Typ krańcówek: Encoder
- Typ krańcówek (opcjonalnie): Magnetyczne

-
- Spowolnienie: TAK
 - Blokada: Mechaniczna (na otwarciu i zamknięciu, ograniczniki)
 - Odblokowanie: Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC
 - Reakcja na przeszkodę: D-Track
 - Mechaniczne ograniczniki: Na otwarciu i zamknięciu
 - Prędkość: 2 Rpm (obr./min.)
 - Częstotliwość użytkowania: Średnio intensywna
 - Klasa szczelności: IP67
 - Zakres temp. pracy: -20 ÷ 55 °C