

Link do produktu: <https://automatydobram.info/elektromechaniczny-naped-podziemny-24-v-do-bram-skrzydlowych-bft-eli-bt-a40-p-1559.html>



Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych BFT ELI BT A40

[CENA]	1 599,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELI BT A40
Kod producenta	P930134 00002
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych BFT ELI BT A40

Elektromechaniczny napęd podziemny 24 V do bram skrzydłowych o wadze do 500 kg i długości do 4 m. Opcjonalnie magnetyczne wył. krańcowe.

Oferta podziemnych siłowników elektromechanicznych z silnikiem na 24V(BT) do użytku domowego lub wielomieszkaniowego do bram skrzydłowych do 4 m i 500 kg. Zintegrowane ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie, umożliwiające opcję prostej instalacji poprzez ograniczenie konieczności fizycznych ograniczników. System wyłączników krańcowych oparty na enkoderze zapewnia precyzję i szybką instalację.

Parametry Techniczne:

- Centrala sterująca: THALIA, THALIA POWER
- Napięcie zasilania: 230V ±10% 50 Hz
- Napięcie zasilania silnika: 24 V
- Max. moment obrotowy: 350 nm
- Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy: 4m (2.5m - bez elektrozamka)
- Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy: 500 kg
- Max. kąt otwarcia: 120 °
- Czas otwarcia do 90°: 14'(ze spowolnieniem)
- Mx. ilość cykli na 1h: Intensywna
- Typ krańcówek: Encoder
- Typ krańcówek (opcjonalnie): Magnetyczne
- Spowolnienie: TAK

-
- Blokada: Mechaniczna (na otwarciu i zamknięciu, ograniczniki)
 - Odblokowanie: Spersonalizowany klucz - SCP lub patentowy - SCC
 - Reakcja na przeszkodę: D-Track
 - Mechaniczne ograniczniki: Na otwarciu i zamknięciu
 - Prędkość: 1,10 Rpm (obr./min.)
 - Częstotliwość użytkowania: Intensywna
 - Klasa szczelności: IP67
 - Zakres temp. pracy: -20 ÷ 55 °C