

Link do produktu: <https://automatydobram.info/furtka-glassgo-b-oszklona-bramka-sluzo-osobowa-kolowrot-p-920.html>



# FURTKA GLASSGO (B)

## Oszklona bramka Śluza osobowa Kołowrót

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie      |
| Czas wysyłki     | 3 dni              |
| Numer katalogowy | FURTKA GLASSGO (B) |
| Kod producenta   | 10071              |

### OPIS PRODUKTU

#### FURTKA GLASSGO (B) Oszklona bramka wysoka, kołowrót Śluza osobowa

GlassGO – Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola pieszych, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów i stacji metra. Luksusowy design i funkcjonalność sprawiają, że idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz zapewniając jednocześnie łatwość użytkowania.

#### Dane techniczne GLASSGO (B)

|                            | GlassGO (A)                                                                              | GlassGO (B)                                | GlassGO - S                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Przepustowość osoba/minuta | 20                                                                                       |                                            |                                                        |
| Szerokość przejścia, mm    | 650                                                                                      |                                            |                                                        |
| Typ wirnika                | Dziewięć szklanych paneli<br>kąt między ramionami 120°                                   | Szklane panele<br>kąt między ramionami 90° | Trzy pełne szklane panele<br>kąt między ramionami 120° |
| Mechanizm blokujący        | Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)                   |                                            |                                                        |
| Tryb awaryjny              | Wolny przejazd w obu kierunkach                                                          |                                            |                                                        |
| Awaria zasilania           | Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii (opcja) |                                            |                                                        |
| Opcje instalacji           | Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.     |                                            |                                                        |
| Standardowa obudowa        | Szczotkowane SS AISI 304                                                                 |                                            |                                                        |
| Dostępne obudowy           | Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316               |                                            |                                                        |

|                            |                                                                      |                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                            | / Malowana proszkowo (any RAL up on request)                         |                       |
| Napięcie                   | AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V                               |                       |
| Maksymalne zużycie energii | For electromechanical – 155 W                                        | For servo-drive – 55W |
|                            | For servo-drive – 155 W                                              |                       |
| Stopień ochrony            | IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation) |                       |
| Cykle pracy                | 1 500 000                                                            |                       |

