

Link do produktu: <https://automatydobram.info/furtka-sesame-twin-l-x-type-bramka-wysoka-kolowrot-podwojna-90-p-900.html>



FURTKA SESAME TWIN-L X type Bramka wysoka, kołowrót PODWÓJNA 90°

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	FURTKA SESAME TWIN-L X
Kod producenta	10051

OPIS PRODUKTU

FURTKA SESAME TWIN-L X type Bramka wysoka, kołowrót PODWÓJNA 90°

Zbudowana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, przeznaczona do kontroli ruchu osobowego w miejscach strzeżonych na obiektach sportowych, zakładach pracy, kopalniach, przeznaczona do współpracy z systemem kontroli, systemami biletowymi.

Bramka posiada funkcję pracy przy udziale pilota, bez potrzeby instalacji kontroli dostępu.

Zalety bramki:

- Zbudowana ze Stali nierdzewnej szczotkowanej AISI 304
- Podłączenie Anty Panic – przejście wolne
- Dwa niezależne przejścia
- Blokada mechaniczna przejścia wejścia lub wyjścia
- Sygnalizacja diodowa – piktogramy
- Servo napęd – opcja wspomagania przejścia
- Praca dwukierunkowa; wejście- wyjście
- Sygnalizacja dźwiękowa bramki
- Podłączenie kontroli dostępu
- Podłączenie foto kontroli
- Podłączenie RCP
- Podgrzewacz w przypadku montażu bramki na zewnątrz
- Podłączenie alkomatu
- Podłączenie kamery
- Sygnał błędu
- Podtrzymywanie napięcia w przypadku zaniku napięcia – zasilacz buforowy
- Akumulator 17 V
- Sygnał anty-paniki – ALARM
- Detekcja przejścia
- Kalibracja ramienia –magnetyczna
- Pulpit sterowniczy
- Pilot bezprzewodowy

- pracy; - 25 do + 40 C
- IP 42; 6
- OPCJE STALI: AISI 304; AISI 316; OCYNK; MALOWANIE PROSZKOWE

Dane techniczne SESAME TWIN-L X type

	Sesame TWIN Y type	Sesame TWIN Y type	Sesame TWIN-L Y type	Sesame TWIN-L X type
Przepustowość osoba/minuta	20			
Szerokość przejścia, mm	650	570	650	50
Typ wirnika	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°
Mechanizm	Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja)		Serwonapęd (standard)	
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepty blokujące (oddzielny system blokowania)			
Tryb awaryjny	wolny przejazd w obu kierunkach			
Awarii zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii (opcja)		Zabezpieczenie w razie awarii (standard)	
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.			
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304			
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)			
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V			
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W		For servo-drive – 55W	
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)			
Cykle pracy	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000

