Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 01:15

Link do produktu: https://automatydobram.info/hikvision-ip-cam-t240h-kopulkowa-kamera-ip-4mpx-z-doswietleniem-ir-i-cyfrowa-redukcja-szumow-p-1670.html



HIKVISION IP-CAM-T240H kopułkowa kamera IP 4Mpx, z doświetleniem IR i cyfrową redukcją szumów

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
Kod producenta	**IP-CAM-T240H(2.8mm)**
Kod EAN	**6931847172480**
Producent	**ORNO**

OPIS PRODUKTU

HIKVISION IP-CAM-T240H kopułkowa kamera IP o rozdzielczości 4Mpx, z doświetleniem IR i cyfrową redukcją szumów, IP67, zasilana 12V lub PoE

Kamera kopułkowa IP marki HIKVISION o wysokiej rozdzielczości 4Mpx gwarantującej najwyższej jakości nagrania. Możliwość zamontowania kamer wewnątrz oraz na zewnątrz budynków dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67. Zasilanie 12V lub PoE. Mechaniczny filtr podczerwieni umożliwia nagrywanie obrazu w dobrej jakości nawet do 30 m w całkowitej ciemności. Dodatkowo cyfrowa redukcja szumów 3D (DNR). Aplikacja mobilna umożliwia zdalny podgląd rejestrowanego obrazu na smartfonie z systemem Android/iOS

Parametry techniczne

Model:	Stałopozycyjny
Bezprzewodowy:	nie
Sposób montażu:	Moduł do wbudowania
Miejsce stosowania:	Uniwersalny
Rodzaj transmisji:	TCP/IP
Standard Power over Ethernet (PoE):	802.3 af (PoE)
Głębia koloru:	24 Bit
Kąt widzenia w poziomie:	98 °
System wizyjny:	PAL
Wielkość ogniskowej:	2.8 mm
Kolor:	Biały
Właściwość systemu obrazu:	Podczerwień
Rodzaj interfejsu:	Inny
Liczba pikseli (megapikseli):	4
Z promiennikiem podczerwieni (IR):	tak
Maksymalny zasięg w podczerwieni:	30 m
Wandaloodporny:	nie
Średnica:	110 mm
Z wizyjnym czujnikiem ruchu:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP67

Pobór mocy:	5 W
Zakres napięcia zasilającego:	12 V
Rodzaj napięcia:	DC