

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-230-v-do-bram-przesuwnych-do-1000-kg-z-encoderem-bft-icaro-smart-ac-a2000-v-p-1587.html>



Napęd 230 V do bram przesuwnych do 1000 kg z enkoderem - BFT ICARO SMART AC A2000 V

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ICARO SMART AC A2000 V
Kod producenta	P925237 00002
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd 230 V do bram przesuwnych do 1000 kg z enkoderem - BFT ICARO SMART AC A2000 V

Napędy do bram przesuwnych 230V do bardzo intensywnego użytkowania, wyjątkowo mocne i wydajne dzięki przekładni w kąpeli olejowej. Kontrola momentu obrotowego dzięki technologii D-track i Enkoderowi dla maksymalnej precyzji ruchu. Elektromechaniczne wyłączniki krańcowe. Centrala sterująca przystosowana do komunikacji z protokołem U-link i funkcją zabezpieczenia przed manipulacją(haśło dostępu do menu programowania), zapewnia pełne bezpieczeństwo dzięki wyjątkowemu systemowi sterowania momentem obrotowym D-Track, który sprawia, że te urządzenia są w pełni zgodne z aktualnymi normami europejskimi. Odblokowanie za pomocą dźwigni na spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek) daje dodatkowe bezpieczeństwo przed wtargnięciem na teren posesji.

Napęd 230 V do bram przesuwnych do 1000 kg z enkoderem. Prędkość otwierania 12 m / min. Wyłącznik krańcowy elektromechaniczny. Wyposażone w mechaniczne sprzęgło bezpieczeństwa, zarządzanie momentem obrotowym za pomocą technologii D-track i przekładnię w kąpeli olejowej. Centrala sterująca przystosowana do komunikacji z protokołem U-link i funkcją zabezpieczenia przed manipulacją(haśło dostępowe do menu).

SPECYFIACJA TECHNICZNA SIŁOWNIKA:

Centrala sterująca LEO B CBB 3 L02
Napięcie zasilania 230V $\pm 10\%$ 50 Hz
Napięcie zasilania silnika 230 V
Pobór mocy 750 W
Max. waga bramy 1000 kg
Czas otwarcia 12 m/min(Z25)
Rodzaj wyłączników krańcowych Elektromechaniczne

Moduł koła zębatego 4
Spowolnienia TAK (regulacja elektroniczna)
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na uderzenie Sprzęgło mechaniczne + enkoder
Częstotliwość użytkowania bardzo intensywna (praca ciągła)
Klasa szczelności IP24
Zakres temp. pracy -20 ÷ 55 °C

Cena za siłownik z centralą.