

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-230v-do-bram-przesuwnych-do-bardzo-intensywnego-uzytkowania-bft-icaro-veloce-smart-ac-a2000-p-1583.html>



Napęd 230V do bram przesuwnych do bardzo intensywnego użytkowania BFT ICARO VELOCE SMART AC A2000

[CENA]	3 923,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ICARO VELOCE SMART AC A2000
Kod producenta	P925265 00002
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd 230V do bram przesuwnych do bardzo intensywnego użytkowania BFT ICARO VELOCE SMART AC A2000

Napędy 230 V do bram przesuwnych do bardzo intensywnego użytkowania, wyjątkowo wytrzymałe i wydajne dzięki przekładni w kąpeli olejowej. Prędkość pracy do 25 m / min. Kontrola momentu obrotowego za pomocą technologii D-track i enkodera absolutnego dla maksymalnej precyzji ruchu. Jednostka sterująca zapewniająca komunikację z protokołem U-link z funkcją zabezpieczenia przed manipulacją (logika ALARM). Napęd z elektromechanicznym wyłącznikiem krańcowym.

Centrala sterująca zapewnia pełne bezpieczeństwo dzięki ekskluzywnemu systemowi kontroli momentu obrotowego, który sprawia, że napędy te w pełni spełniają aktualne normy europejskie.

Aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodnie z normą EN 12453, konieczne jest zamontowanie listwy krawędziowej 8K2 (brak w zestawie)

ICARO VELOCE SMART AC A2000

Prędkość otwierania do 18 m / min. Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy. Z mechanicznym sprzęgłem bezpieczeństwa, zarządza momentem obrotowym za pomocą technologii D-Track i przekładni w kąpeli olejowej. Centrala sterująca do komunikacji z protokołem U-Link i funkcją zabezpieczenia przed manipulacją (kod dostępu).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca LEO B CBB SV
Napięcie zasilania 230V $\pm 10\%$ 50 Hz
Napięcie zasilania silnika 230 V
Pobór mocy 750 W
Max. waga bramy 1000 kg

Max. moment obrotowy 40Nm
Prędkość otwierania 25 m/min
Rodzaj wyłączników krańcowych Elektromechaniczne
Moduł koła zębatego M4 (Z25)
Spowolnienia TAK (regulacja elektroniczna)
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Klucz spersonalizowany
Reakcja na uderzenie 8k2 listwa rezystancyjna (brak w zestawie)
Częstotliwość użytkowania Bardzo intensywna
Klasa szczelności IP24
Zakres temp. pracy -15 ÷ 55 °C