

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-bram-skrzydlowych-bft-phobos-ac-a25-kit-kwadrat-p-1493.html>



Napęd bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A25 KIT KWADRAT

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PHOBOS AC A25 KIT ZESTAW
Kod producenta	PHOBOS AC A25 KIT ZESTAW
Producent	BFT
Długość skrzydła	2,5 m

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A25

Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, 230 V do bram skrzydłowych o wadze do 400 kg i długości do 2.5 m.

Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do **250 kg** przy długości do **2,5 m**. Posiadają silnik zasilany napięciem **230V**.

Siłowniki nie posiadają wyłączników krańcowych i w związku z tym wymagają odbojów mechanicznych na otwieranie i zamykanie. Wysprężenie za pomocą klucza spersonalizowanego. Częstotliwość użytkowania do 60 cykli na dobę.

Napędy wyposażone są w innowacyjne rozwiązanie mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym, co usprawnia montaż, jak i poprawia estetykę instalacji (trzpień mocujący nie jest widoczny od zewnątrz).

Skład zestawu:

- 2x Siłownik 24V **BFT PHOBOS AC A25**
- Centrala sterująca **ALENA SW2**
- Fotokomórki **BFT COMPACTA A20-180**(nadajnik i odbiornik)
- Lampa sygnalizacyjna **KWADRAT 24V AC/DC / 230VAC LED** z wbudowaną anteną
- Pilot 2-kanałowy **BFT MITTO B2 x2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

CECHY PRODUKTU:

- **Stan:** Nowy
- **Wyłączniki krańcowe:** mechaniczne
- **Napięcie silnika:** 230V

-
- **Masa skrzydła:** 400 kg
 - **Długość skrzydła:** 2,5 m
 - **Wykrywanie przeszkód:** elektroniczne
 - **MARKA:** BFT
 - **KOD PRODUCENTA:** PHOBOS AC A25

By zapewnić bezpieczną transmisję danych nadajniki BFT korzystają z systemu kodowania **Rolling Code** (kod zmienny) zarządzającego w całości bezpiecznym sposobem sterowaniem i uniemożliwiającego jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz. Naciśnięcie przycisku nadajnika wysyła do centrali sterującej każdorazowo inny kod, który można zostać zidentyfikowany jedynie przez nadajnik i zaakceptowany tylko jeden raz. Wygenerowany algorytm uniemożliwia reprodukcję kodu.

Nowy system kodowania do bezpośredniego klonowania pilotów oparty na technologii mikroprocesorowej system umożliwia sklonowanie każdego pilota MITTO i jego zamianę w pilota **PITTO REPLAY**. Pierwszy pilot radiowy "przekazuje" drugiemu pilotowi prawidłowy kod do automatycznego zapisania w odbiorniku podczas pierwszego użycia. A dzięki zastosowaniu systemu bezpiecznego przesyłu danych Rolling Code podczas wszystkich tych procedur zapewnione jest maksymalne bezpieczeństwo.

Do szybkiego i bezpiecznego programowania. **EELINK** to system opracowany przez BFT; dzięki połączeniu z programatorami podręcznymi (Unipro, Uniradio i Proxima), pozwala przesyłać dane z automatów do komputerów osobistych i odwrotnie. W ten sposób EEdbase lub U-base, bazy danych zapisanych w zamontowanych instalacjach, są nieustannie aktualizowane. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość przypisania do każdej instalacji niezbędnych danych adresowych, takich jak: godność i informacje kontaktowe właściciela, dane konserwatora oraz posiadacza każdego z pilotów, jak również wiele innych informacji. Dzięki EELink wystarczy nacisnąć kilka przycisków, by w łatwy sposób zarządzać parkiem klientów lub konserwacją prewencyjną. O wiele prostsze stają się również czynności, które wcześniej były skomplikowane: na przykład ponowna konfiguracja modułu sterowania lub odbiornika radiowego w przypadku wymiany czy konfiguracja panelu sterowania, niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurację standardową lub dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika.

PARAMETRY:

Kąt maksymalny-**120 °**

Czas manewru-**14 s**

Rodzaj wyłącznika krańcowego-**czas pracy**

Centrala sterująca-**ALENA SW2**

Spowolnienie-**TAK**

Blokada-**mechaniczna**

Odblokowywanie-**Klucz spersonalizowany**

Reakcja na uderzenie-**Sprzęgło elektroniczne**

Częstotliwość użytkowania-**Półintensywna**

Stopień ochrony-**IPX4**

Środowisko pracy (maks.)- **-20 ÷ 55 °C**

Zasilanie płyty-**230 V**

Łączność-**nie**

Napięcie silnika-**230 V**

Moc pobierana-**210 W**

Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy-**2.5 m**

Maks. masa skrzydła drzwi/bramy-**400 kg**

Skok użyteczny tłoka-**350 mm**