Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:23

Link do produktu: https://automatydobram.info/naped-do-bram-garaz-bft-botticelli-bt-a-650-29-kit-p-1532.html



Napęd do bram garaż BFT BOTTICELLI BT A 650 29 KIT

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**2616096**
Kod producenta	**BOTTICELLI BT A 650 29 KIT**
Producent	**BFT**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garaż BFT BOTTICELLI BT A 650 29 KIT

Zestaw automatyki BFT A650 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 10 m2. Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy intensywnej, przeznaczony do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadaje się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach.

W skład zestawu wchodzą:

- Głowica napędu,
- szyna prowadząca BIN 650-850,
- ŁAŃCUCH 2900,
- pilot Mitto B2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca **VENERE BT A ETD**

Napięcie zasilania **230V ±10% 50 Hz**

Napięcie zasilania silnika **24 V**

Pobór mocy **200W**

Maksymalna siła **650N**

Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C **50/130**

Powierzchnia bramy/drzwi **10m2**

Max. prędkość otwierania (szyna z łańcuchem) 240 mm/s **(14,4 m/min)**

Max. prędkość otwierania (szyna z paskiem) 210 mm/s **(12,6 m/min)** -

Rodzaj krańcówek **Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu**

Spowolnienia **TAK**

Blokada **Mechaniczna**

Odblokowanie **Sznurek lub linka stalowa**

Reakcja na przeszkodę **D-Track**

Klasa szczelności **IP20**

Zakres temp. pracy **-20 ÷ 60 °C**

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 60 kg do pracy

intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 10 m².

Prędkość otwierania 240mm / s. D-Track.