

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-garaz-bft-botticelli-smart-bt-a-1250-p-1527.html>



Napęd do bram garaż BFT BOTTICELLI SMART BT A 1250

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BOTTICELLI SMART BT A 1250
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garaż BFT BOTTICELLI SMART BT A 1250

Zestaw automatyki BFT SMART A1250 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 16 m2. Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy intensywnej, przeznaczony do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadaje się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu,
- szyna prowadząca BIN 1250-2900,
- ŁAŃCUCH 3500,
- pilot Mitto B2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca **VENERE BT A DIS**

Napięcie zasilania **230V ±10% 50 Hz**

Napięcie zasilania silnika **24 V**

Pobór mocy **236W**

Maksymalna siła **1250N**

Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C **100/130**

Powierzchnia bramy/drzwi **16m2**

Max. prędkość otwierania (szyna z łańcuchem) 190 mm/s (**11,4 m/min**)

Rodzaj krańcówek **Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu**

Spowolnienia **TAK**

Blokada **Mechaniczna**

Odblokowanie **Sznurek lub linka stalowa**

Reakcja na przeszkodę **D-Track**

Klasa szczelności **IP20**

Zakres temp. pracy **-20 ÷ 60 °C**

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 120 kg do pracy

bardzo intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 16 m².

Prędkość otwierania 190mm / s. D-Track.