Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:07

Link do produktu: https://automatydobram.info/naped-do-bram-garaz-bft-botticelli-smart-bt-a-850-p-1530.html



Napęd do bram garaż BFT BOTTICELLI SMART BT A 850

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
Kod producenta	**BOTTICELLI SMART BT A 850**
Producent	**BFT**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garaż BFT BOTTICELLI SMART BT A 850

Zestaw automatyki BFT SMART A850 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 13 m2. Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy intensywnej, przeznaczony do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadaje się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach.

W skład zestawu wchodzą:

- Głowica napędu,
- szyna prowadząca BIN 650-850,
- ŁAŃCUCH 2900,
- pilot Mitto B2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca **VENERE BT A DIS**

Napięcie zasilania **230V ±10% 50 Hz**

Napięcie zasilania silnika **24 V**

Pobór mocy **200W**

Maksymalna siła **850N**

Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C **50/100**

Powierzchnia bramy/drzwi **13m2**

Max. prędkość otwierania (szyna z łańcuchem) 240 mm/s **(14,4 m/min)**

Max. prędkość otwierania (szyna z paskiem) 210 mm/s **(12,6 m/min)** -

Rodzaj krańcówek **Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu**

Spowolnienia **TAK**

Blokada **Mechaniczna**

Odblokowanie **Sznurek lub linka stalowa**

Reakcja na przeszkodę **D-Track**

Klasa szczelności **IP20**

Zakres temp. pracy **-20 ÷ 60 °C**

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 80 kg do pracy

intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 13 m².

Prędkość otwierania 240mm / s. D-Track.