

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-garazowych-segmentowych-do-pracy-intensywnej-bft-botticelli-smart-bt-1250-29-kit-p-1601.html>



Napęd do bram
garażowych
segmentowych do pracy
intensywnej BFT
BOTTICELLI SMART BT
1250 29 KIT

[CENA]	1 439,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BOTTICELLI SMART BT 1250 29 KIT
Kod producenta	BOTTICELLI SMART BT 1250 29 KIT
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych segmentowych do pracy intensywnej BFT BOTTICELLI SMART BT 1250 29 KIT

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 120 kg do pracy bardzo intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 16 m².
Prędkość otwierania 190mm / s. D-Track.

Napędy elektromechaniczne z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy Intensywnej (BOTTICELLI 650, 850) i bardzo intensywnej (BOTTICELLI 1250), przeznaczone do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadają się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach.
Centrala sterująca VENERE BT A z wyświetlaczem, portem komunikacyjnym U-Link i wbudowanym 2-kanałowym(650) lub 4-kanałowym(850, 1250) odbiornikiem CLONIX64.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca VENERE BT A DIS
Napięcie zasilania 230V ±10% 50 Hz
Napięcie zasilania silnika 24 V
Pobór mocy 236W
Maksymalna siła 1250N
Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C 100/130
Powierzchnia bramy/drzwi 16m2
Max. prędkość otwierania
(szyna z łańcuchem) 190 mm/s (11,4 m/min)
Max. prędkość otwierania
(szyna z paskiem) 210 mm/s (12,6 m/min) -
Rodzaj krańcówek Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu

Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznupek lub linka stalowa
Reakcja na przeszkodę D-Track
Klasa szczelności IP20
Zakres temp. pracy -20 ÷ 60 °C

SKŁAD ZESTAWU:

-Głowica napędu
-szyna prowadząca BIN 1250-2900 ŁAŃCUCH 2900
-pilot Mitto B2