Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 23:50

Link do produktu: https://automatydobram.info/naped-do-bram-garazowych-segmentowych-do-pracy-intensywnej-bft-botticelli-smart-bt-1250-p-1598.html



Napęd do bram garażowych segmentowych do pracy intensywnej BFT BOTTICELLI SMART BT 1250

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BOTTICELLI SMART BT 1250**
Kod producenta	**P915213 00002**
Producent	**BFT**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych segmentowych do pracy intensywnej BFT BOTTICELLI SMART BT 1250

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 120 kg do pracy bardzo intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 16 m².
Prędkość otwierania 190mm / s. D-Track.

Napędy elektromechaniczne z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy Intensywnej (BOTTICELLI 650, 850) i bardzo intensywnej (BOTTICELLI
1250), przeznaczone do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadają się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach.
Centrala sterująca VENERE BT A z wyświetlaczem, portem komunikacyjnym U-Link i wbudowanym 2-kanałowym(650) lub 4-kanałowym(850, 1250) odbiornikiem CLONIX64.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca VENERE BT A DIS
Napięcie zasilania 230V ±10% 50 Hz
Napięcie zasilania silnika 24 V
Pobór mocy 236W
Maksymalna siła 1250N
Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C 100/130
Powierzchnia bramy/drzwi 16m2
Max. prędkość otwierania
(szyna z łańcuchem) 190 mm/s (11,4 m/min)
Max. prędkość otwierania
(szyna z paskiem) 210 mm/s (12,6 m/min) -
Rodzaj krańcówek Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznurek lub linka stalowa
Reakcja na przeszkodę D-Track
Klasa szczelności IP20

Zakres temp. pracy -20 ÷ 60 °C