

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-garazowych-segmentowych-do-pracy-intensywnej-bft-botticelli-smart-bt-850-35-kit-p-1600.html>



Napęd do bram
garażowych
segmentowych do pracy
intensywnej BFT
BOTTICELLI SMART BT 850
35 KIT

[CENA]	1 199,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BOTTICELLI SMART BT 850 35 KIT
Kod producenta	BOTTICELLI SMART BT 850 35 KIT
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych segmentowych do pracy intensywnej BFT BOTTICELLI SMART BT 850 35 KIT

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 80 kg do pracy intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 13 m².
Prędkość otwierania 240mm / s. D-Track.

Napędy elektromechaniczne z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy Intensywnej (BOTTICELLI 650, 850) i bardzo intensywnej (BOTTICELLI 1250), przeznaczone do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadają się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach.
Centrala sterująca VENERE BT A z wyświetlaczem, portem komunikacyjnym U-Link i wbudowanym 2-kanalowym(650) lub 4-kanalowym(850, 1250) odbiornikiem CLONIX64.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca VENERE BT A DIS
Napięcie zasilania 230V ±10% 50 Hz
Napięcie zasilania silnika 24 V
Pobór mocy 200W
Maksymalna siła 850N
Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C 50/100
Powierzchnia bramy/drzwi 13m2
Max. prędkość otwierania
(szyna z łańcuchem) 240 mm/s (14,4 m/min)
Max. prędkość otwierania
(szyna z paskiem) 210 mm/s (12,6 m/min) -
Rodzaj krańcówek Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu
Spowolnienia TAK

Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznurek lub linka stalowa
Reakcja na przeszkodę D-Track
Klasa szczelności IP20
Zakres temp. pracy -20 ÷ 60 °C

SKŁAD ZESTAWU:

-Głowica napędu
-szyna prowadząca BIN 650-850 ŁAŃCUCH 3500
-pilot Mitto B2