

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-garazowych-segmentowych-do-pracy-intensywnej-bft-botticelli-smart-bt-850-p-1597.html>



Napęd do bram garażowych segmentowych do pracy intensywnej BFT BOTTICELLI SMART BT 850

[CENA]	804,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BOTTICELLI SMART BT 850
Kod producenta	P915212 00002
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garażowych segmentowych do pracy intensywnej BFT BOTTICELLI SMART BT 850

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 80 kg do pracy intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 13 m². Prędkość otwierania 240mm / s. D-Track.

Napędy elektromechaniczne z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy Intensywnej (BOTTICELLI 650, 850) i bardzo intensywnej (BOTTICELLI 1250), przeznaczone do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadają się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach. Centrala sterująca VENERE BT A z wyświetlaczem, portem komunikacyjnym U-Link i wbudowanym 2-kanalowym(650) lub 4-kanalowym(850, 1250) odbiornikiem CLONIX64.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca VENERE BT A DIS
Napięcie zasilania 230V ±10% 50 Hz
Napięcie zasilania silnika 24 V
Pobór mocy 200W
Maksymalna siła 850N
Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C 50/100
Powierzchnia bramy/drzwi 13m2
Max. prędkość otwierania (szyna z łańcuchem) 240 mm/s (14,4 m/min)
Max. prędkość otwierania (szyna z paskiem) 210 mm/s (12,6 m/min) -
Rodzaj krańcówek Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu
Spowolnienia TAK
Blokada Mechaniczna
Odblokowanie Sznurek lub linka stalowa
Reakcja na przeszkodę D-Track
Klasa szczelności IP20

Zakres temp. pracy -20 ÷ 60 °C