

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ultra-bt-a600-lampa-olimp-listwa-p-1517.html>



NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT A600 LAMPA OLIMP LISTWA

[CENA]	2 199,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	DEIMOS ULTRA BT A600 zestaw
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM PRZESUWNYCH BFT DEIMOS ULTRA BT A600

Skład zestawu

- Siłownik 24V z centralą **BFT DEIMOS ULTRA BT A600**
- Centrala sterująca **MERAK**, zintegrowany odbiornik 2-kanalowy **CLONIX64**
- **2 x** Pilot 2-kanalowy **BFT MITTO B2** (D111904)
- Fotokomórki **BFT COMPACTA** (nadajnik i odbiornik) (P111782)
- Lampa sygnalizacyjna **DTM Olimp LED**
- **5m stalowej listwy zębatej** + tulejki montażowe
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

Cechy:

- **Stan:** Nowy
- **Wyłączniki krańcowe:** Magnetyczne
- **Napięcie silnika:** 24V
- **Masa bramy:** 600kg
- **Wykrywanie przeszkód:** tak
- **MARKA:** BFT
- **KOD PRODUCENTA:** ULTRA BT A600

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przeznaczone do bram o masie do 600kg.

Posiadają silnik zasilany napięciem 24V oraz wbudowaną centralę sterującą MERAK. Programowanie centrali za pomocą wyświetlacza LCD. Centrala sterująca posiada zintegrowany radioodbiornik 2-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty. Funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód, miękki start, zwolnienia na końcu cyklu pracy, magnetyczne wyłączniki krańcowe. Sygnalizacja konieczności przeglądu, 4 poziomy dostęp do menu zabezpieczone hasłem.

DANE TECHNICZNE AUTOMATU DEIMOS ULTRA BT A600

Centrala sterująca: MERAK SL2

Napięcie zasilania: 230V $\pm$ 10% 50 Hz

Napięcie zasilania silnika: 24V

Pobór mocy: 70 W

Max. waga bramy: 600 kg

Prędkość otwarcia: 12 m/min

Rodzaj wyłączników krańcowych: Magnetyczne

Moduł koła zębatego: 4 (Z14)

Spowolnienia: TAK (regulowane)

Blokada: Mechaniczna

Odblokowanie: Klucz spersonalizowany (ok. 40 numerów wkładek)

Reakcja na uderzenie: D-Track

Częstotliwość użytkowania: Intensywna

Klasa szczelności: IP24

Zakres temp. Pracy: -20 ÷ 55 °C