

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-skrzydlowych-bft-kustos-bt-a25-kit-p-1487.html>



NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT KUSTOS BT A25 KIT

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KUSTOS BT A25 KIT
Kod producenta	KUSTOS BT A25 KIT
Producent	BFT
Długość skrzydła	2,5 m

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT KUSTOS BT A25

Szybka i praktyczna instalacja: nowe urządzenia KUSTOS BT A zostały zaprojektowane, aby umożliwić szybki i łatwy montaż dzięki licznym rozwiązaniom, takim jak magnetyczne wyłączniki krańcowe i magnetyczny klin blokujący uchwyt. Śruba ślimakowa całkowicie zasłonięta pozwala dłużej cieszyć się wysoką kulturą pracy siłowników.

Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do **250 kg** przy długości do **2,5 m**. Posiadają silnik zasilany napięciem **24V**.

Siłowniki te posiadają wyłączniki krańcowe magnetyczne na otwieranie i zamykanie. Wysprzęglenie za pomocą klucza spersonalizowanego. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód. Częstotliwość użytkowania do 80 cykli na dobę.

Skład zestawu

- 2x Siłownik **BFT KUSTOS BT A25**
- Centrala sterująca **BFT THALIA LIGHT**
- Fotokomórki **COMPACTA A20-180**,
- Pilot 2-kanałowy **BFT MITTO B2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Specyfikacja techniczna:

Centrala sterująca THALIA LIGHT

Napięcie zasilania 230V ±10% 50 Hz

Napięcie zasilania silnika 24 V

Pobór mocy 40 W

Max. długość skrzydła 2.5 m

Max. ciężar skrzydła 400 kg

Użyteczny skok roboczy 295 mm

Max. kąt otwarcia 118 °

Czas otwarcia 13 s

Typ krańcówek Magnetyczne

Spowolnienie TAK

Blokada Mechaniczna

Odblokowanie Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek)

Reakcja na przeszkodę D-Track

Częstotliwość użytkowania Średnio intensywna

Klasa szczelności IP44

Zakres temp. pracy -20 ÷ 55 °C