

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-skrzydlowych-bft-kustos-ultra-bt-a25-kit-p-1490.html>



NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT KUSTOS ULTRA BT A25 KIT

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	KUSTOS ULTRA BT A25
Kod producenta	KUSTOS ULTRA BT A25 KIT
Producent	BFT
Długość skrzydła	2,5 m

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DO BRAM SKRZYDŁOWYCH BFT KUSTOS ULTRA BT A25

Szybka i praktyczna instalacja: nowe urządzenia KUSTOS BT A zostały zaprojektowane, aby umożliwić szybki

i łatwy montaż dzięki licznym rozwiązaniom, takim jak magnetyczne wyłączniki krańcowe i magnetyczny klin

blokujący uchwyt. Ponadto wersja ULTRA jest wyposażona w dwa regulowane ograniczniki mechaniczne (otwarcia i zamknięcia).

Śruba ślimakowa całkowicie zasłonięta (IP44) pozwala dłużej cieszyć się wysoką kulturą pracy siłowników.

Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do **250 kg** przy długości do **2,5 m**. Posiadają silnik zasilany napięciem **24 V**.

Bogata w funkcje **centrala sterująca THALIA LIGHT** posiada zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów.

Siłowniki te posiadają wyłączniki krańcowe magnetyczne na otwieranie i zamykanie oraz dodatkowe odboje mechaniczne wbudowane. Wysprzęglenie za pomocą klucza spersonalizowanego. Bezpieczeństwo zapewnia funkcja amperometrycznego wykrywania przeszkód. Częstotliwość użytkowania do 80 cykli na dobę.

Skład zestawu

- 2x Siłownik **BFT KUSTOS ULTRA BT A25**
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Centrala sterująca **BFT THALIA LIGHT**
- Fotokomórki **COMPACTA A20-180** (nadajnik i odbiornik)
- Pilot 2-kanałowy **BFT MITTO B2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

-
- Karta gwarancyjna

Specyfikacja techniczna:

Centrala sterująca **THALIA LIGHT**

Napięcie zasilania **230V ±10% 50 Hz**

Napięcie zasilania silnika **24 V**

Pobór mocy **40 W**

Max. długość skrzydła **2.5 m**

Max. ciężar skrzydła **400 kg**

Użyteczny skok roboczy **250 mm**

Max. kąt otwarcia **118 °**

Czas otwarcia **13 s**

Typ krańcówek **Magnetyczne**

Spowolnienie **TAK**

Blokada **Mechaniczna**

Odblokowanie **Spersonalizowany klucz (ok. 40 numerów wkładek)**

Reakcja na przeszkodę **D-Track**

Częstotliwość użytkowania **Średnio-intensywna**

Klasa szczelności **IP44**

Zakres temp. pracy **-20 ÷ 55 °C**