

Link do produktu: <https://automatydobram.info/naped-do-bram-skrzydlowych-bft-phobos-ac-a50-kit-p-1492.html>



Napęd do bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A50 KIT

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	PHOBOS AC A50 KIT
Kod producenta	PHOBOS AC A50 KIT
Producent	BFT
Długość skrzydła	5m

OPIS PRODUKTU

Napęd bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A50

Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, 230 V do bram skrzydłowych o wadze do 500 kg i długości do 5 m.

Siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie skrzydła do **250 kg** przy długości do **5 m**. Posiadają silnik zasilany napięciem **230V**.

Siłowniki nie posiadają wyłączników krańcowych i w związku z tym wymagają odbojów mechanicznych na otwieranie i zamykanie. Wysprężenie za pomocą klucza spersonalizowanego. Częstotliwość użytkowania do 60 cykli na dobę.

Napędy wyposażone są w innowacyjne rozwiązanie mocowania do uchwytu słupka z trzpieniem magnetycznym, co usprawnia montaż, jak i poprawia estetykę instalacji (trzpień mocujący nie jest widoczny od zewnątrz).

Skład zestawu

- 2x Siłownik 24V **BFT PHOBOS AC A50**
- Centrala sterująca **ALENA SW2**
- Fotokomórki **BFT COMPACTA A20-180**(nadajnik i odbiornik) (P111782)
- Pilot 2-kanałowy **BFT MITTO B2**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

CECHY PRODUKTU:

- **Stan:** Nowy
- **Wyłączniki krańcowe:** mechaniczne
- **Napięcie silnika:** 230V
- **Masa skrzydła:** 500 kg
- **Długość skrzydła:** 5 m

-
- **Wykrywanie przeszkód:** elektroniczne
 - **MARKA:** BFT
 - **KOD PRODUCENTA:** PHOBOS AC A50

By zapewnić bezpieczną transmisję danych nadajniki BFT korzystają z systemu kodowania **Rolling Code** (kod zmienny) zarządzającego w całkowicie bezpieczny sposób sterowaniem i uniemożliwiającego jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz. Naciśnięcie przycisku nadajnika wysyła do centrali sterującej każdorazowo inny kod, który można zostać zidentyfikowany jedynie przez nadajnik i zaakceptowany tylko jeden raz. Wygenerowany algorytm uniemożliwia reprodukcję kodu.

Nowy system kodowania do bezpośredniego klonowania pilotów oparty na technologii mikroprocesorowej system umożliwia sklonowanie każdego pilota MITTO i jego zamianę w pilota **PITTO REPLAY**. Pierwszy pilot radiowy "przekazuje" drugiemu pilotowi prawidłowy kod do automatycznego zapisania w odbiorniku podczas pierwszego użycia. A dzięki zastosowaniu systemu bezpiecznego przesyłu danych Rolling Code podczas wszystkich tych procedur zapewnione jest maksymalne bezpieczeństwo.

Do szybkiego i bezpiecznego programowania. **EELINK** to system opracowany przez BFT; dzięki połączeniu z programatorami podręcznymi (Unipro, Uniradio i Proxima), pozwala przesyłać dane z automatów do komputerów osobistych i odwrotnie. W ten sposób EEdbase lub U-base, bazy danych zapisanych w zamontowanych instalacjach, są nieustannie aktualizowane. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość przypisania do każdej instalacji niezbędnych danych adresowych, takich jak: godność i informacje kontaktowe właściciela, dane konserwatora oraz posiadacza każdego z pilotów, jak również wiele innych informacji. Dzięki EElink wystarczy nacisnąć kilka przycisków, by w łatwy sposób zarządzać parkiem klientów lub konserwacją prewencyjną. O wiele prostsze stają się również czynności, które wcześniej były skomplikowane: na przykład ponowna konfiguracja modułu sterowania lub odbiornika radiowego w przypadku wymiany czy konfiguracja panelu sterowania, niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurację standardową lub dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika.

PARAMETRY:

Kąt maksymalny-**129 °**

Czas manewru-**18 s**

Rodzaj wyłącznika krańcowego-**czas pracy**

Centrala sterująca-**ALENA SW2**

Spowolnienie-**TAK**

Blokada-**mechaniczna**

Odblokowywanie-**Klucz personalizowany**

Reakcja na uderzenie-**Sprzęgło elektroniczne**

Częstotliwość użytkowania-**Półintensywna**

Stopień ochrony-**IPX4**

Środowisko pracy (maks.)- **-20 ÷ 55 °C**

Zasilanie płyty-**230 V**

Łączność-**nie**

Napięcie silnika-**230 V**

Moc pobierana-**210 W**

Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy-**5 m**

Maks. masa skrzydła drzwi/bramy-**500 kg**

Skok użyteczny tłoka-**460 mm**