Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:37

Link do produktu: https://automatydobram.info/naped-o-duzej-predkosci-do-bram-przesuwnych-bft-ares-veloce-smart-bt-a-500-p-1574.html



Napęd o dużej prędkości do bram przesuwnych BFT ARES VELOCE SMART BT A 500

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ARES VELOCE SMART BT A 500**
Kod producenta	**P926198 00002**
Producent	**BFT**

OPIS PRODUKTU

Napęd o dużej prędkości do bram przesuwnych BFT ARES VELOCE SMART BT A 500

Napęd 24 V do bram przesuwnych o wadze do 500 kg. Prędkość pracy 25 m / min.

Napęd 24 V o dużej prędkości otwierania
do intensywnego użytkowania do bram
przesuwnych o masie do 500/1000 kg.
Prędkość bez obciążenia 25/18 m / min.
Kontrola momentu obrotowego dzięki
technologii D-Track. Centrala sterująca
do komunikacji z protokołem U-Link.
Elektromechaniczny wyłącznik krańcowy.
Idealne rozwiązanie w sytuacjach wymagających
dużej szybkości działania, krótszych
czasów oczekiwania i wysokiego poziomu
bezpieczeństwa.

Aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa zgodnie z normą
EN 12453, konieczne jest zamontowanie listwy krawędziowej 8K2
(brak w zestawie)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ARES VELOCE SMART BT A 500	ARES VELOCE SMART BT A 1000
Centrala sterująca	MERAK SV	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Pobór mocy	400 W	
Max. waga bramy	500 kg	1000 kg
Max. moment obrotowy	20Nm	
Prędkość otwierania bez obciążenia	25 m/min	18 m/min
Prędkość otwierania z oporem 80N	22 m/min	
Rodzaj wyłączników krańcowych	Elektromechaniczne	
Moduł koła zębatego	M4 (Z25)	M4 (Z18)
Spowolnienia	TAK (regulacja elektroniczna)	
Blokada	Mechaniczna	
Odblokowanie	Klucz spersonalizowany	
Reakcja na uderzenie	8k2 listwa rezystancyjna (brak w zestawie)	
Częstotliwość użytkowania	Intensywna	
Klasa szczelności	IP24	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	