

Link do produktu: <https://automatydobram.info/niesamohamowny-silownik-elektromechaniczny-z-ramieniem-przegubowym-bft-e5-bt-a-18-p-1554.html>



Niesamohamowny siłownik elektromechaniczny z ramieniem przegubowym BFT E5 BT A 18

[CENA]	1 416,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	E5 BT A 18
Kod producenta	P930027 00001
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Niesamohamowny siłownik elektromechaniczny z ramieniem przegubowym BFT E5 BT A 18

Niesamohamowny siłownik elektromechaniczny z ramieniem przegubowym i wyjątkowo małymi gabarytami. Nadaje się do użytku domowego; zdolny do automatyzacji skrzydeł bram skrzydłowych o szerokości do 1,8 metra i wadze do 100 kg (E5 BT A18) oraz do furtek o szerokości do 1,2m i wadze do 80 kg (E5 BT A12)

Kompaktowy siłownik elektromechaniczny do bram dla pieszych ze zmianą kierunku, który cechuje się małym rozmiarem i może być instalowany na filarach lub kolumnach o szerokości jedynie 80 mm Zastosowanie w bramach dla pieszych o szerokości do 1,2 m i masie do 80 kg Zamyka się w 6,5 sekundy (w idealnych warunkach instalacji) Siłownik z dźwignią główną, do której można dodać ramię przegubowe lub krótką dźwignię ślizgową (dostępne jako akcesoria)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	E5 BT A18	E5 BT A12
Centrala sterująca	THALIA	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Moc maksymalna	40 W	
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	1.8 m	1.2 m
Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy	100 kg	80 kg
Max. kąt otwarcia	130 °	
Czas otwarcia	2 obr./min (12 °/s) - 14s	7 obr./min (42 °/s) - 4,5-6,5 s
Typ krańcówek	encoder absolutny	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Elektrozamek	
Odblokowanie	Niesamohamowny	
Reakcja na przeszkodę	D-Track	
Częstotliwość użytkowania	Rezydencyjna	Średnio intensywna
Klasa szczelności	IP44	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	