

Link do produktu: <https://automatydobram.info/slupek-antyterrorystyczny-automatyczny-faac-j355-ha-m30-p1-hydrauliczny-p-1070.html>



Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M30-P1 hydrauliczny

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	J355 HA M30-P1
Kod producenta	J355 HA M30-P1
Producent	FAAC

OPIS PRODUKTU

Słupek antyterrorystyczny automatyczny FAAC J355 HA M30-P1 hydrauliczny

Słupek FAAC J355 HA M30-P1 posiada certyfikat uprawniający do jego używania w instalacjach zabezpieczających strefy wymagające szczególnego bezpieczeństwa; zaprojektowano go w szczególności z myślą o ochronie terenów wrażliwych takich, jak lotniska, ambasady, konsulaty, banki, przystanie, itp. Słupek FAAC J355 HA M30-P1 został przetestowany zgodnie z normami amerykańskimi "ASTM F 2656- 07 - Standardowa Metoda Badania Prób Zderzeniowych Barrier Brzegowych", w związku z czym uzyskał certyfikat potwierdzający najwyższy wskaźnik penetracji.Klasa M30-P1 wskazuje, że słupek FAAC J355 jest w stanie zatrzymać samochód ciężarowy o wadze 6800kg jadący z prędkością 50 km/h na odcinku 1 metra (P1).Słupek jest również dostępny w wersji EFO (Szybka Praca Awaryjna) gwarantującej bardzo wysoką prędkość podnoszenia (1,5s) zwiększającą poziom bezpieczeństwa.

1. Testowany w oparciu o normy amerykańskie ASTM F 2656-07 M30
2. Produkt kompletny; dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria
3. Gwarantowana wytrzymałość na wysokie obciążenia
4. Blokada zapobiegająca przypadkowemu opuszczeniu (utrzymuje słupek w pozycji podniesionej)
5. Nadzwyczajna dbałość o dobór materiałów

Właściwości produktu:

- cylinder ze stali o grubości 16 mm, poddanej kateforezie i malowanej
- malowany proszkowo na kolor szary metalik RAL 7021
- oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED
- blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej (w przypadku awarii zasilania)
- obwód awaryjny do szybkiego podnoszenia (tylko wersja EFO)

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE				
Model	J355 HA M30-P1	J355 HA M30-P1 EFO	J355 HA M30-P1 INOX	J355 HA M30-P1 EFO INOX
Napęd	hydrauliczny			
Wysokość cylindra	1,000 mm			
Średnica cylindra	355 mm			
Materiał cylindra	Stal S355JR EN10210 (16mm grubości)			
Powłoka cylindra	poddana kateforezie i malowana proszkowo farbą		Satynowe wykończenie AISI 316	

poliestrową RAL 7021 szary metalik				
Górna część cylindra (głowica)			Aluminium RAL 9006	
Czas podnoszenia			~6 s	
Szybkie podnoszenie	NIE	TAK (EFO)	NIE	TAK (EFO)
Czas podnoszenia awaryjnego	-	~1,5 s	-	~1,5 s
Czas opuszczania			~2 s	
Mechanizm odblokowujący			opcja	
Zasilanie			230V~ 50(60Hz)	
Pobór mocy			2,8 kW	
Klasa ochrony			IP67	
Zastosowanie			strefy wymagające szczególnego poziomu bezpieczeństwa	
Wysokość paska odblaskowego			55 mm	
Kolor paska odblaskowego			Biały	
Odporność na uderzenie			150000 J	
Odporność na wyłamanie			656000 J	
Waga całkowita	730 kg	740 kg	730 kg	740 kg
Waga kieszeni montażowej			180 kg	
Waga słupka	550 kg	560 kg	550 kg	560 kg
Zakres temperatur pracy			-15 °C / +55 °C	
Zakres temperatur pracy z grzałką			-40 °C / +55 °C	
Wymiar kieszeni montażowej			590 x 670 x 1 665 mm	
Wymiary wykopu			200 x 1 600 x 1 800 mm	
Przewód podłączeniowy			Standard 16+1 kable przewodzące min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie)	
Maks. długość przewodu			50 m	
Klasa obciążenia (EN 124)			C25 (25t)	

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)
e-mail: biuro@herz.waw.pl