Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:08

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-faac-j275-ha-v2-h600-p-1060.html



# Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FAAC J275 HA V2 H600

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **J275 HA V2 H600** |
| Kod producenta | **J275 HA V2 H600** |
| Producent | **FAAC** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FAAC J275 HA V2 H600

Automatyczny chowający się słupek J275HA V2 polecany wszędzie tam, gdzie przewiduje się duża liczbę przejazdów dziennie. Można nim sterować w trybie ręcznym (operator) lub automatycznym (centrala sterująca).
1. Gwarancja niezawodności w warunkach wysokiej intensywności pracy
2. Szybka i cicha praca
3. Produkt kompletny; dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria
4. Nadzwyczajna troska o dobór materiałów
5. Prosta konserwacja (jednoosobowa)
6. Doskonała zamienność ze słupkami pierwszej generacji
7. Funkcja "łagodnego zatrzymania” gwarantująca delikatne zatrzyma-nie na pozycji krańcowej

**Właściwości produktu:**
• cylinder ze stali o grubości 7 mm poddanej kataforezie i malowanej
• malowany proszkowo, szary metalik RAL 7021
• oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED
• dźwiękowa sygnalizacja ruchu słupka
• awaryjne opuszczenie na wypadek zaniku zasilania (można wyłączyć)
• klucz odblokowujący do awaryjnego, ręcznego opuszczenia

| WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Model** | **J275 HA V2 H600** | **J275 HA V2 H600 INOX** | **J275 HA V2 H800** | **J275 HA V2 H800 INOX** |
| Napęd | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny | hydrauliczny |
| Wysokość cylindra | 600 mm | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
| Średnica cylindra | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
| Materiał cylindra | Stal S235JR EN 10219 (grubość 7mm) | AISI 316L satynowe wykończenie (grubość 6mm) | Stal S235JR EN 10219 (grubość 7mm) | AISI 316L satynowe wykończenie (grubość 6mm) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Powłoka cylindra | poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik | Satyna | poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik | Satyna |
| Górna część cylindra (głowica) | RAL 9006 Aluminium | RAL 9006 Aluminium | RAL 9006 Aluminium | RAL 9006 Aluminium |
| Czas podnoszenia | ~5 s | ~5 s | ~7 s | ~7 s |
| Czas opuszczania (standard) | ~3,5 s | ~3,5 s | ~4,5 s | ~4,5 s |
| Czas opuszczania (szybki) (*) | TAK (do wyboru) | TAK (do wyboru) | TAK (do wyboru) | TAK (do wyboru) |
| Czas opuszczania awaryjnego | ~1,2 s | ~1,2 s | ~1,5 s | ~1,5 s |
| Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Mechanizm odblokowujący | TAK | TAK | TAK | TAK |
| Zasilanie | 230V~ 50(60Hz) | 230V~ 50(60Hz) | 230V~ 50(60Hz) | 230V~ 50(60Hz) |
| Pobór mocy | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W |
| Klasa ochrony | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Częstotliwość użytkowania | Praca intensywna | Praca intensywna | Praca intensywna | Praca intensywna |
| Wysokość paska odblaskowego | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Kolor paska odblaskowego | Pomarańcz | Pomarańcz | Pomarańcz | Pomarańcz |
| Odporność na uderzenie | 38000 J | 67000 J | 38000 J | 67000 J |
| Odporność na wyłamanie | 128000 J | 207000 J | 128000 J | 207000 J |
| Waga całkowita | 167 kg | 167 kg | 195 kg | 195 kg |
| Waga kieszeni montażowej | 55 kg | 55 kg | 65 kg | 65 kg |
| Waga słupka | 112 kg | 112 kg | 130 kg | 130 kg |
| Zakres temperatur pracy | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C | -15 °C / +55 °C |
| Zakres temperatur pracy z grzałką | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C | -25 °C / +55 °C |
| Wymiar kieszeni montażowej | 560 x 560 x 950 mm | 560 x 560 x 950 mm | 560 x 560 x 1 220 mm | 560 x 560 x 1 220 mm |
| Wymiary wykopu | 1 000 x 1 000 x 1 250 mm | 1 000 x 1 000 x 1 250 mm | 1 000 x 1 000 x 1 540 mm | 1 000 x 1 000 x 1 540 mm |
| Przewód podłączeniowy | Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie) | Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie) | Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie) | Standard 16+1 kable przewodzące, min. przekrój 1,5 mm (brak w zestawie) |
| Maks. długość przewodu | 50 m | 50 m | 50 m | 50 m |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl