Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:45

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-parkingowy-staly-faac-j275-f-h800-inox-p-1069.html



Słupek parkingowy stały FAAC J275 F H800 INOX

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**J275 F H800 INOX**
Kod producenta	**J275 F H800 INOX**
Producent	**FAAC**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały FAAC J275 F H800 INOX

Słupek stały FAAC J275 F nie wymaga skomplikowanych czynności instalacyjnych ani okablowania elektrycznego. Co się z tym wiąże, świetnie nadaje się do instalacji stałych wymagających wyznacze-nia ciągów pieszych lub instalacji mieszanych z innymi słupkami automatycznymi lub półautomatycznymi.
1. Nie wymaga zasilania i okablowania
2. Prosta instalacja i ograniczone prace ziemne
3. Gwarancja spójności estetycznej w wielu instalacjach ze słupka-mi automatycznymi.
4. Możliwość demontażu słupka w celu czasowego otwarcia prze-strzeni dla ruchu

Właściwości produktu:
• cylinder ze stali nierdzewnej o gr. 6 mm, wykończenie satynowe
• oświetlenie LED pokrywy z centralną diodą LED*

WYMIARY I WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE		
MODEL	**J275 F H600**	**J275 F H800**
Wysokość cylindra	600 mm	800 mm
Średnica cylindra	275 mm	
Materiał cylindra	S235JR EN 10219 stal (4mm grubości)	
Powłoka cylindra	poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik	
Materiał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej	Satynowe wykończenie AISI 316 (6 mm grubości)	
Górna część cylindra (głowica)	Aluminium RAL 9006	
Standardowy pasek odblaskowy	Wysokość 55 mm	
Odporność na uderzenie	35 kJ/stal malowana-59 kJ/wersja ze stali nierdzewnej	
Waga całkowita	34 kg	38 kg
Rama montażowa	450 x 450 x 55 mm	

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl