Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 00:36

Link do produktu: https://automatydobram.info/slupek-parkingowy-wyjmowany-rb345-51-220600h-p-946.html



SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-51 220/600H


Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
Numer katalogowy	**RB345-51 220/600H**
Kod producenta	**10095**

OPIS PRODUKTU

SŁUPEK PARKINGOWY WYJMOWANY RB345-51 220/600H

Ręcznie chowany słupek może być wykorzystywany jako przeszkoda statyczna w celu zabezpieczenia pieszych lub inne obszary z nieautoryzowanego ruchu pojazdów. Te słupki mogą być idealnym wyborem dla instalacji wymagających tymczasowych rozwiązań dla podjazdów w określonych godzinach dnia, na przykład nocy. Jeśli chodzi o inne zalety, te słupki nie potrzebują zasilania.

	RB345-62	RB345-51	345-52	RB345-65	RB345-54	345-55
TYP	Wciągane ręcznie pachołki					
SREDNICA	140	220	273	140	220	273
GRUBOŚĆ ŚCIANKI	600			800		
WYSOKOŚĆ	4					
GŁĘBOKOŚC MONTARZU	880			1080		
MATERIAŁ	Szczotkowana stal nierdzewna AISI 304 Szczotkowana stal nierdzewna AISI316. Rura ocynkowana i malowana proszkowo (dowolne RAL na zapytanie)					



Model	RB345-62	RB345-51	RB345-52	RB345-65	RB345-54	RB345-55
Tube diameter (D), mm	140	220	273	140	220	273
Tube height (H), mm	600			800		
Wall thickness, mm	4					
Foundation case dimensions, mm(AxBxC)	270x305x880	330x380x880	375x415x880	270x305x1080	330x380x1080	375x415x1080