

Link do produktu: <https://automatydobram.info/szlaban-elektromechaniczny-z-silnikiem-24-v-bft-giotto-ultra-36-230v50-ral-p-1692.html>



Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V BFT GIOTTO ULTRA 36 230V50 RAL

[CENA]	8 175,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 DNI
Numer katalogowy	GIOTTO ULTRA 36 230V50 RAL
Kod producenta	P940100 00102
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V BFT GIOTTO ULTRA 36 230V50 RAL

Kolor RAL na życzenie.

Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V. Centrala sterująca MERAK z portem komunikacyjnym U-Link, wyświetlaczem i zintegrowanym odbiornikiem CLONIX64 . Kolor RAL na życzenie.

Elektromechaniczny szlaban do intensywnego użytkowania. Umożliwia sterowanie przejazdami o szerokości do 6m. Wyposażony w silnik 24 VDC z szeroką gamą akcesoriów, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla każdej inwestycji. Centrala sterująca MERAK z U-Link dla ekstremalnie szybkich i precyzyjnych instalacji dzięki wstępnie zaprogramowanym scenariuszom. Wystarczy kilka operacji na wyświetlaczu, aby w pełni zaprogramować centralę sterującą, oszczędzając czas i zapewniając najlepsze wyniki. Centrala sterująca umieszczona w górnej części szlabanu i chroniona solidną aluminiową obudową dla łatwego i bezpiecznego obsługiwanie, programowania i konserwacji. Kompatybilny z ramionami ES i PS.

CECHY:

- Enkoder
- Centrala sterująca z U-Link i wyświetlaczem
- Silnik 24 VDC
- Wersja standardowa od 2 do 4 m oraz wersja XL od 4,5 do 6 m
- Smarowany nowym smarem przekładniowym (brak elementów plastikowych)
- Kompatybilny z nowym ramieniem BOOM ES i ramionami BOOM PS.
- Nowy zasilacz do oświetlenia GT-BOARD
- Ręczne odblokowanie za pomocą specjalnego

klucza zwalniającego (użytkownik końcowy)
innego niż klucz do odblokowania drzwi (dla instalatora)

- Akcesoria wspólne z rodziną Maxima U36 (w zależności od max. dopuszczalnej wagi)
- Wyłączniki krańcowe wstępnie zmontowane na wsporniku, łatwe do demontażu i ponownego montażu. Można zastosować dodatkowy wspornik połączony z innymi akcesoriami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca MERAK

Napięcie zasilania 230V $\pm$ 10% 50 Hz

Użyteczne światło przejazdu od 2m do 4m

Częstotliwość użytkowania 5.000 c/24h

Czas otwarcia/zamknięcia 2.2 sec. (dla 3 m)

Napięcie zasilania silnika 24 V

Typ przekładni smarowana smarem

Rodzaj krańcówek elektromechaniczne

Spowolnienia regulowalne

Blokada mechaniczna

Tryb ręczny spersonalizowany klucz

Zakres temp. pracy -20°C/+55°C

Klasa szczelności IP54