

Link do produktu: <https://automatydobram.info/szlaban-elektromechaniczny-z-silnikiem-24-v-bft-giotto-ultra-36-xl-230v50-p-1693.html>



Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V BFT GIOTTO ULTRA 36 XL 230V50

[CENA]	5 470,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	7 DNI
Numer katalogowy	GIOTTO ULTRA 36 XL 230V50
Kod producenta	P940101 00002
Producent	BFT

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V BFT GIOTTO ULTRA 36 XL 230V50

WERSJA XL

Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V. Centrala sterująca MERAK z portem komunikacyjnym U-Link, wyświetlaczem i zintegrowanym odbiornikiem CLONIX64 . Kolor szary RAL 7015. Wersja XL.

Elektromechaniczny szlaban do intensywnego użytkowania. Umożliwia sterowanie przejazdami o szerokości do 6m. Wyposażony w silnik 24 VDC z szeroką gamą akcesoriów, dzięki czemu jest idealnym wyborem dla każdej inwestycji. Centrala sterująca MERAK z U-Link dla ekstremalnie szybkich i precyzyjnych instalacji dzięki wstępnie zaprogramowanym scenariuszom. Wystarczy kilka operacji na wyświetlaczu, aby w pełni zaprogramować centralę sterującą, oszczędzając czas i zapewniając najlepsze wyniki. Centrala sterująca umieszczona w górnej części szlabanu i chroniona solidną aluminiową obudową dla łatwego i bezpiecznego obsługiwaniania, programowania i konserwacji. Kompatybilny z ramionami ES i PS.

CECHY:

- Enkoder
- Centrala sterująca z U-Link i wyświetlaczem
- Silnik 24 VDC
- Wersja standardowa od 2 do 4 m oraz wersja XL od 4,5 do 6 m
- Smarowany nowym smarem przekładniowym (brak elementów plastikowych)
- Kompatybilny z nowym ramieniem BOOM ES i ramionami BOOM PS.
- Nowy zasilacz do oświetlenia GT-BOARD
- Ręczne odblokowanie za pomocą specjalnego klucza zwalniającego (użytkownik końcowy)

innego niż klucz do odblokowania drzwi (dla instalatora)

- Akcesoria wspólne z rodziną Maxima U36 (w zależności od max. dopuszczalnej wagi)
- Wyłączniki krańcowe wstępnie zmontowane na wsporniku, łatwe do demontażu i ponownego montażu. Można zastosować dodatkowy wspornik połączony z innymi akcesoriami.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca MERAK

Napięcie zasilania 230V $\pm$ 10% 50 Hz

Użyteczne światło przejazdu od 4,5m do 6m

Częstotliwość użytkowania 2.000 c/24h

Czas otwarcia/zamknięcia 4 sec. (dla 6 m)

Napięcie zasilania silnika 24 V

Typ przekładni smarowana smarem

Rodzaj krańcówek elektromechaniczne

Spowolnienia regulowalne

Blokada mechaniczna

Tryb ręczny spersonalizowany klucz

Zakres temp. pracy -20°C/+55°C

Klasa szczelności IP54