

Link do produktu: <https://automatydobram.info/szybka-bramka-ozak-gl-a1-dwukierunkowa-p-794.html>



Szybka bramka OZAK GL A1 dwukierunkowa

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OZAK GL A1
Kod producenta	OZAK GL A1
Producent	OZAK

OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK GL A1 dwukierunkowa

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z dużą ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej. Skrzydło z 10mm szkła hartowanego.

- Bramka skrzydłowa odpowiednia do przejść dla VIP-ów i przejść z wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym.
- Oferuje wysoką estetykę dzięki specjalnemu oświetleniu i połączeniu naturalnego granitu, szkła hartowanego i materiałów ze stali nierdzewnej.
- Oprócz tego, że może być używany jako samodzielna brama, może być używany jako jednostka uzupełniająca wraz z bramkami szybkimi.

Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra ze skały granitowej
- Wskaźniki LED
- Szerokość przejścia 55cm lub 90cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK GL A1	
Obudowa	Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), satynowana.
Skrzydła	Odporne na uderzenia szkło hartowane o grubości 10 mm (opcjonalnie poliwęglan lub akryl). Dostępne w standardowych długościach 550 mm lub 900 mm.
Górna pokrywa	Standardowo szkło hartowane o grubości 10 mm lub pokrywa z naturalnego granitu (Star Galaxy Black) o grubości 20 mm dla uzyskania dekoracyjnego i estetycznego wyglądu (opcjonalnie 20 mm stal nierdzewna lub inne materiały).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~2 W maks. ~65 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem.

	Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Czas otwierania / zamykania skrzydła ~1,5 - 2,5 sek.
Funkcje i działanie systemu	Dwukierunkowy mechanizm napędzany silnikiem z regulacją momentu obrotowego i prędkości obrotowej. Skrzydła obracają się o 90° w obu kierunkach i blokują się przy kontakcie, umożliwiając przejście. Skrzydło cofa się i blokuje po upływie zdefiniowanego czasu.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 44 model do użytku wewnętrznego (w wersji ze skrzydłami rurowymi dostępna jest opcja IP 56).
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, słupki pod czytnik kart, separator. Funkcja bramki wyjściowej do stosowania na drogach ewakuacyjnych zgodnie z EltVTR 1997-12 i DIN EN 60950-1:2011-01 (GL A1 FWZ).