

Link do produktu: <https://automatydobram.info/szybka-bramka-ozak-hg-01-c-dwukierunkowa-podwojna-p-784.html>

# Szybka bramka OZAK HG 01-C dwukierunkowa podwójna



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Dostępność       | Na zamówienie |
| Czas wysyłki     | 3 dni         |
| Numer katalogowy | OZAK HG 01-C  |
| Kod producenta   | OZAK HG 01-C  |
| Producent        | OZAK          |

## OPIS PRODUKTU

### Szybka bramka OZAK HG 01-C dwukierunkowa podwójna

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z dużą ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.

#### Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Dwustronna
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra z granitu
- Wskaźniki LED

#### HG 01-C JEDNOSTKA ŚRODKOWA

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK HG 01-C |                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowa                                            | Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 (opcjonalnie 316), satynowanej. Naturalny granit (motyw Star Galaxy Black) na górze jest standardowym elementem dekoracyjnym i estetycznym. (Opcjonalnie dostępne inne materiały i wzory) |
| Skrzydła                                           | Podświetlenie LED RGB, 10 mm grubości, odporne na uderzenia szkło hartowane (opcjonalnie poliwęglan).                                                                                                                                        |
| Górna pokrywa                                      | 20 mm naturalny granit (Star Galaxy Black).                                                                                                                                                                                                  |
| Zasilanie                                          | 110/220-240 V 60/50Hz AC (%±10) 24 V DC<br>Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W.<br>Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W.                                                     |
| System sterowania                                  | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu,                                                                                                                                    |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.                                                                                                                                                                                |
| <b>Przepustowość</b>                                     | Prędkość/czas otwarcia skrzydła: 0,5 sekundy. Prędkość/czas zamykania skrzydła: 0,5 sekundy.<br>Nominalna: ~30 - 60 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna).<br>*Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.                                       |
| <b>Funkcje i działanie systemu</b>                       | Elektronicznie sterowane, skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w dwóch kierunkach. Różne tryby pracy umożliwiają wybór swobodnego przejścia na podstawie sygnału z wykrywacza z fotokomórką, ograniczony dostęp, kontrolowany dostęp w obu lub w jednym kierunku jako funkcje wbudowane. |
| <b>Tryb awaryjny</b>                                     | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania (zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora).                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP</b> | -20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego.                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Akcesoria</b>                                         | Panele boczne ze szkła hartowanego, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, czujnik alarmu, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety,separator, słupek pod czytnik kart.          |
| <b>Uwagi</b>                                             | Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie.                                                                                                                                                                                                                                |